




## Wiresag WCE18

Brutto wirelengde: 19 m



Høyt startmoment og kraftoverføring uten sluring takket være det store drivhjulet.



Redusert belastning på hovedkomponenter på grunn av wirelager uten spenningsbelastning.



Oversiktlig betjeningspult.

Wiresag med stort 15 m wirelager og kraftig 18 kW høyfrekvensmotor for krevende jobber som krever høy ytelse, for eksempel kontrollert sanering av store bygninger.

Den trinnløst justerbare wirehastigheten på 0-25 m/s og den finjusterbare trekraften på grunn av pneumatisk wirestramming – gir tilsammen maksimal skjæreytelse.

# System og tilbehør

## Tekniske data

### Wire

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Wirelager         | 15 m    |
| Brutto wirelengde | 19 m    |
| Wire-Ø            | 8–12 mm |

### Modell

|   |
|---|
| Høyfrekvens-elektromotor 18 kW              |
| 1 stor drivrulle Ø 445 mm                   |
| Føringsruller Ø 280 mm                      |
| Trinnløst justerbar wirehastighet           |
| Pneumatisk mating med kompressor (tilbehør) |

### Elektromotor

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Vannkjølt høyfrekvensmotor |         |
| Ytelse ved 32 A            | 18,5 kW |

### Styring

|          |               |
|----------|---------------|
| Spenning | 380 – 400 V   |
| Frekvens | 50 Hz / 60 Hz |

### Mål og vekt, wiresag

|        |          |
|--------|----------|
| Høyde  | 1.170 mm |
| Bredde | 1.810 mm |
| Dybde  | 760 mm   |
| Vekt   | 354 kg   |

### Mål og vekt, styring

|        |          |
|--------|----------|
| Høyde  | 1.240 mm |
| Bredde | 730 mm   |
| Dybde  | 750 mm   |
| Vekt   | 113 kg   |

## System og tilbehør

### Wiresag WCE18

|          |               |
|----------|---------------|
| 10999800 | Wiresag WCE18 |
|----------|---------------|

### Tilbehør

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 11001135 | Trykkluftkompressor 6 l / 8 bar |
|----------|---------------------------------|