



Veggsag WSE1621

Skjæredybde inntil 705 mm



Montering av motor uten bruk av verktøy



Lett og stabil: Bladbeskyttelse



Kompakt og lett styring, praktisk fjernkontroll med skjerm

Veggsagen WSE1621 er utviklet for universelle bruksområder og for daglig bruk på byggeplassen. Med de digitale funksjonene og de kompakte og lette komponentene setter det nyutviklede systemet nye standarder for veggsager. Med den superlette bladbeskyttelsen og drivmotoren med

verktøyfri hurtigkobling blir montering og demontering lekende lett. Det er en skjerm på fjernkontrollen som viser brukeren all nødvendig informasjon for et effektivt snitt. Med det retningsvisende P2® driftskonseptet er det mulig å kombinere ekstrem pålitelighet og optimal ytelse med lavt servicebehov.

Styring og hovedmotor er inngangsbillettene til den eksklusive, modulære TYROLIT Hydrostress-verdenen med tre bruksmuligheter via et utvidbart system: Veggsaging/wiresaging/boring.

System & Tilbehør



Tekniske data

| Sagblad | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Maks. kuttedybde | 705 mm |
| Maks sagblad Ø | 1 600 mm |
| Maks. startsagblad Ø | 900 mm |
| Sagbladfeste | Hurtigflens |
| Sagbladfeste (glattsaging) | 6 senkhodeskruer. 130mm boltsirkel |

Elektromotor og kontrollenhet

| | |
|----------------------------|------------|
| Vannkjølt høyfrekvensmotor | |
| Nominell effekt (32 A) | 20 kW |
| Spindeeffekt S1 S1 (32 A) | 17 kW |
| Spenning | 400-480 V |
| Frekvens | 50 / 60 Hz |

Vekt

| | |
|----------------------------------|---------|
| Saghode WSE1621 | 23,5 kg |
| Hovedmotor WSE1621 | 15 kg |
| Styringsenhet WSE1621 | 11 kg |
| Fjernkontroll WSE1621 | 1.8 kg |
| Vernedeksel 1 000 mm AIO lineært | 21.5 kg |
| Skinne VAS G 1 100 mm | 9.4 kg |
| Skinne VAS G 1 650 mm | 15 kg |
| Skinne VAS G 1 925 mm | 16.2 kg |
| Skinne VAS G 2 200 mm | 18.4 kg |
| Transportvogn WSE1621 | 21 kg |

System & Tilbehør

| Veggsagsystem WSE1621 | |
|-----------------------|--|
| 10990000 | Saghode WSE1621 |
| 10997955 | Hovedmotor WSE1621 400-480 V / 50 Hz |
| 10995700 | Styreenhet WSE1621 400 - 480V / 50 Hz inkl. trådløs fjernkontroll |
| 10992200 | Transportvogn WSE1621 |
| 10996700 | Vernedeksel 1 000 mm AIO lineært |
| 10982079 | Skinne VAS G 1 100 mm alu |
| 10981818 | Skinne VAS G 2 200 mm alu |
| 977523 | Skinneforbindelse for VAS og VS skinner |
| 965987 | Skinnebukk alu, fast |
| 965987 | Skinnebukk alu, fast |
| 965987 | Skinnebukk alu, fast |
| 10980346 | Verktøykasse |

Tilbehør

| | |
|----------|------------------------------------|
| 10992800 | Vernedeksel 800 mm AIO lineært |
| 10992900 | Vernedeksel 1 200 mm AIO lineært |
| 977606 | Vernedeksel 1 600 mm 2-delt |
| 10998282 | Vernedeksel holder 1 600 mm |
| 10998500 | Vernedeksel holder AIO Ø800 |
| 11000361 | Vernedeksel holder AIO Ø1 000 |
| 10998285 | Vernedeksel holder AIO Ø1 200 |
| 10977882 | Vernedeksel ens ST cpl. |
| 961983 | V-skinnebukk, stål |
| 10977452 | V-svingbar skinnebukk (trappefot) |
| 10981719 | Transportvogn liten |
| 10999403 | Vernedeksel ens ST cpl. tørrsaging |