


BOREMOTOR **DME53UW** ★★★

Kjerneborehull opptil Ø 500 mm



Kraftig 5,2 kW-motor på
400 V 3-faset nett



Forsterket friksjonskopling
og oljebadsmurt 3-trinns
girmekanisme



Robuste vanntilkoblinger

DME53UW*** er en sterk, vannkjølt 3-faset boremotor. Med 5,2 kW og en oljebadsmurt girmekanisme oppnås et optimalt turtall, som sikrer en høy boreytelse inntil en maks. diameter på 500 mm. Garanti for maksimal

pålitelighet takket være maskinens forsterkede friksjonskopling og vanntilkoblinger.

System og tilbehør

Tekniske data

Boremotor DME53UW***	
Nominell spenning / frekvens	400 V / 50–60 Hz
Artikkelnr.	10992300
Bordiameterområde	100–500 mm
Nominell ytelse	5,2 kW
Nominell strøm	9 A
Belastningsturtall	120/280/440 1/min
Tomgangsturtall	120/280/440 1/min
Motorkjøling	Vann
Innfesting	1 ¼"
Drift	Borestativstyrt
Bruk	Våt
Mekanisk overlastsikring	•
Sentrering av borestativ	Universalplate

Mål og vekt

Lengde	615 mm
Bredde	149 mm
Høyde	169 mm
Vekt	22,5 kg

System og tilbehør

Kjerneboresystem med DRA500*** (pluggfot av stål)	
10992300	Boremotor DME53UW***
10987700	Borestativ DRA500***
977464	ModulDrill-monteringsplate
964907	ModulDrill-distanseplate Ø +250 mm
977619	Spindelfeste betong

Tilbehør

Kjerneboresystem	
378198	Forlengelse 1 ¼" 100 mm
359471	Forlengelse 1 ¼" 200 mm
359472	Forlengelse 1 ¼" 300 mm
359473	Forlengelse 1 ¼" 400 mm
359474	Forlengelse 1 ¼" 500 mm
10992646	Lettløst element