

## Murrillefres HCE150

Maks. skjæredybde 45 mm



Det følger med et 3-blads distansering-sett som gir raskere oppbrytning ved rillesliping



Det lukkede dekslet gir optimalt støvavtrekk



Et ergonomisk høvelgrep for enkel håndtering og nøyaktig skiveføring

HCE150-murrillefres er et perfekt verktøy for fresing av riller og kanaler i betong, kalksandstein eller murverk. Sporbredden kan endres fra 7–46 mm i trinn på 1 mm, og skjæredybden kan innstilles trinnløst inntil 45 mm. Det medfølgende 3-blads distansering-settet gir raskere

oppbrytning ved rillesliping. En valgfri 4-bladsentrering kan leveres som tilbehør. Det ergonomiske høvelgripet gir enkel håndtering og nøyaktig skiveføring. Rent og nærmest støvfritt arbeid takket være et lukket deksel og integrert støvsugertilkobling.

# System og tilbehør

## Tekniske data

Murrillefres	HCE150
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz
Artikkelnr.	11003047
Skivediameter	150 mm
Maks. skjæredybde	45 mm
Maks. sporbredde	46 mm
Nominell ytelse	2,3 kW
Belastningsturtall	4300 1 / min
Tomgangsturtall	7500 1 / min
Motorkjøling	Luft
Innfesting	Ø 22,2 mm
Drift	Manuelt drevet
Bruk	Tørr

## Modell

Mykstart	•
Temperatur- og overbelastningsutkobling	•
Dybdeinnstilling uten bruk av verktøy	•
Avstandsskivesett for 2 eller 3 diamantsagblad	•
Støvsugertilkobling	•

## Mål og vekt

Lengde	361 mm
Bredde	220 mm
Høyde	250 mm
Vekt	6,1 kg

## Tilbehør

11003044	Distansering-sett for 4 sagblad
11003045	Universaladapter for støvsuger