

Håndholdt betongsliper HGE125

Slipebredde 125 mm



Beskyttelsesdeksel kan åpnes for slipearbeider helt inntil kant



Turtallsregulator som gir optimal slipehastighet uansett bruksområde.



Parallell grepstilling gir en nøyaktig og avbalansert føring

Den håndholdte betongsliperen HGE125 egner seg perfekt til klargjøring av underlag, glatting av ujevnheter og fjerning av belegg. Den innebygde turtallsregulatoren forenkler bearbeiding av ulike byggematerialer og sørger for optimale slipehastigheter for all slags bruk. Beskyttelsesdekslet kan

åpnes slik at det er mulig å slipe helt inn til kanten på overflater som skal behandles. Den ergonomiske plasseringen av håndtakene gir bedre sliperesultat. Rent og nærmest støvfritt arbeid takket være en børstekrans og en integrert støvsugertilkobling.

System og tilbehør

Tekniske data

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Håndholdt betongsliper | HGE125 |
| Nominell spenning / frekvens | 230 V / 50 Hz |
| Artikkelnr. | 11003046 |
| arbeidsbredde | 125 mm |
| Nominell ytelse | 1,5 kW |
| Turtall | 6000–10000 1/min |
| Motorkjøling | Luft |
| Innfesting | Ø 22,2 mm |
| Drift | Manuelt drevet |
| Bruk | Tørr |

Modell

| | |
|---|---|
| Mykstart | • |
| turtallsregulator | • |
| Temperatur- og overbelastningsutkobling | • |
| Sammenleggbart beskyttelsesdeksel | • |
| Støvsugertilkobling | • |

Mål og vekt

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 180 mm |
| Bredde | 276 mm |
| Høyde | 250 mm |
| Vekt | 4,5 kg |

Tilbehør

| | |
|----------|--------------------------------|
| 11003045 | Universaladapter for støvsuger |
|----------|--------------------------------|