




Kjerneboresystem BC-2 elektrisk

Borediameter opptil Ø 1.000 mm



Styreprinsipp med to søyler og lav vekt gir høy stabilitet



Forenklet boring taket være totrinns matedrev $i=1:2$ og $i=1:9$



Bordiameter opp til 1.000 mm med ModulDrill™-distanseplater

BC-2 egner seg perfekt til boring av store hull opptil 1.000 mm. Den modulære konstruksjonen gjør den enkel å bruke sammen med TYROLITs WSE systemer og hydraulisk utstyr.

Styreprinsippet med to søyler og totrinns matedrev gjør arbeidet brukervennlig og lett. Sortimentet inneholder et stort utvalg av boretilbehør.

System og tilbehør



Tekniske data

Borestativ BC-2	
bordiameter	100–400 mm
Maks. borediameter med distanseplater	1.000 mm
Maks. borekronelengde	980 mm

Modell

Pluggfot av stål
Totrinns matedrev $i=1:2$ og $1:9$
Mating med håndsveiv
Diagonal justering, vilkårlig vinkel
Justerbare føtter (mikro)

Mål og vekt

Lengde	460 mm
Bredde	290 mm
Høyde	1.340 mm
Vekt	30 kg

System og tilbehør

964906	ModulDrill™-distanseplate Ø +180 mm
964907	ModulDrill™-distanseplate Ø +250 mm
977464	ModulDrill™-monteringsplate
974270	Demonteringsmekanisme til borekrone
977353	Demonteringsmekanisme til borekjerne
977462	Komplett ratt
974264	Kjørechassis
975746	Verktøykasse
10991465	Vanntrykkbeholder 10 l

Systemforslag

Kjerneboresystem BC-2

974266	Borestativ BC-2
984076	Monteringsplate
10991100	Modulærgirkasse DGB1000
10998369	Overgangskit WSE1621
10997955	Hovedmotor WSE1621 400–480 V / 50 Hz
974263	Matedrev, 2-trinns
10995700	Elektrisk styring WSE1621 400–480 V / 50 Hz inkl. fjernkontroll
10987583	Matemotor
11002077	Festebolt betong
11002624	Borhammer DHE32 / 230 V inkl. 16 mm bor